

Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100
avec insert en verre en option, bois/bois







FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois

Vue d'ensemble

Types d'huisseries





Description:
- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Protection contre la fumée S200
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 32 dB
- Protection contre les effractions jusqu'à RC3
- Porte pour salles d'eau
- Porte pour locaux humides

Huisseries:
- Cadre bloc / cadre applique
- Possibilité d'impostes, de parements supérieurs et de parties latérales

Essences pour huisseries:
- Feuillus et conifères

Intégration dans:
- Parois massif
- Parois légère

Ouvrants:
- Portes plane 74 mm
- Portes plane 100 mm

- Divers doublages possibles
- Largeur de la membrure en circonférence ≥ 160 mm (pour les vitrages)

Essences pour ouvrants:
- Alaise : feuillus et conifères
- Alaise embrevée : feuillus et conifères

Essences et surfaces:
- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Profils
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:
- Verres transparents de protection incendie
- Verres structurés de protection incendie
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique
- Verres anti-effraction
- Verres avec films et revêtements

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE

31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois

Caractéristiques

Caractéristique		Porte extérieure pleine 74 mm à 1-vtl. Avec/sans vitrage	Porte extérieure pleine 100 mm à 1-vtl. avec/sans vitrage
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	C5	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	S200	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 30 dB	jusqu'à Rw 32 dB
	Anti-panique (EN 179)	oui	
	Anti-panique (EN 1125)	oui	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	jusqu'à RC 3	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3c - 3e	
	Perméabilité à l'air (EN 12207)	Classe 4	
	Résistance au vent (EN 12210)	Classe B2	
	Étanchéité à l'eau (EN 12208)	Classe 7A	
	Transmission thermique UD (EN 10077-1)	0.904 W/m2K	0.663 W/m2K
	Local humide (EN 16580)	oui	
	Salle d'eau (EN 16580)	oui	
	Résistance aux inondations (PfB)	S1.3 avec verre / 1.8 sans verre	
	Protection contre la grêle (AEAI)	HW 3-7	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui	
Essences		feuillus et conifères	
Formes spéciales		vantail à arc plein cintre (circulaire, elliptique, arc segmentaire ou en anse de panier)	
Vitre / panneau de porte	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de panneaux de porte	Ja	
Paumelles	Paumelle	oui	
	Paumelle encastrée	oui	
Ferme-porte	Ferme-porte en applique	oui	
	Ferme-porte encastré	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ⩽ 4 mm collé sur l'ouvrant	oui	
	doublage suspendu	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois

Cadre bloc


Cadre applique 74 mm, porte à battue




Cadre applique 100 mm, porte à battue



Cadre entre embrasures 74 mm, porte à battue



Cadre entre embrasures 100 mm, porte à battue



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois

Cadre bloc affleuré

Cadre applique 100 mm, porte affleurée



Cadre entre embrasures 100 mm, porte à affleurée



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE


31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications


Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois

Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol


Porte / imposte vitrée *
Ferme-porte côté paumelles*




Porte / imposte pleine*
Ferme-porte intégré*




Ferme-porte montage inversé*




Profil de seuil GFK
HT20 (AG 168 1.02-0)



Profil de seuil
Gluske Eifel TB 70



Porte affleurant le sol avec drainage*
(ne convient pas aux zones fortementexpos



* Exécutions combinables entre elles.
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK


ASTORI

CE
31-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois


Vitrages




Feuillure à verre en bois
parclose d'un côté, biseauté




Feuillure à verre en bois
parclose d'un côté, biseauté



Feuillure à verre en Multiplex/HDF
parclose d'un côté, biseauté




Feuillure à verre en Multiplex/HDF
parclose d'un côté, biseauté




Feuillure à verre en Multiplex/HDF
parclose d'un côté, droit


intempéries)




Feuillure à verre en Multiplex/HDF
parclose d'un côté, droit



Feuillure à verre en HDF
parclose d'un côté, droit



Feuillure à verre en HDF
parclose d'un côté, droit



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI


CE

31-Juli-24


FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois


Portes styles




Cadre entre embrasures 74 / 100 mm, porte à battue



Cadre entre embrasures 74 / 100 mm, porte à battue



Cadre entre embrasures 74/ 100 mm, porte à battue



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

FEUER SCHUTZ TEAM INNOVATION NETWORK

ASTORI

CE

31-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications