1-flg. Türe EI30 Ganzglas
In FST-Wandsysteme









27712

2-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Türe EI30 Ganzglas
In FST-Wandsysteme

Übersicht





Beschreibung:
- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Rauchschutz S200
- Schallschutz bis Rw 38 dB

Einbau in Wandsysteme:
- Verglasung EI30, EI60, EI90
- Vollwände EI30, EI60, EI90

Holzarten Zargen:
- Laubhölzer

Türblätter:
- Ganzglastüre 26 mm

27712

2-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Türe EI30 Ganzglas
In FST-Wandsysteme

Eigenschaften

Eigenschaft		1-flg. Türe EI30 Ganzglas In FST-Wandsysteme	
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 38 dB	
	Panik (EN 179)	Ja	
	Panik (EN 1125)	Ja	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	-	
	Feuchtraum (EN 16580)	-	
	Nassraum (EN 16580)	-	
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	-	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	-	
	Lignum Wände (STP)	Ja	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Ja	
Holzarten		Laubhölzer	
Sonderformen		-	
Servicetüre	Einbau	-	
Glas / Füllung	Einbau von Glas	-	
	Einbau von Füllungen	-	
Bänder	Objekband	Ja	
	verdecktliegendes Band	-	
Türschliesser	offen	Ja	
	verdecktliegender Türschliesser	-	
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	-	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

27712

2-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Türe EI30 Ganzglas
In FST-Wandsysteme

Einbau

Einbau in Festverglasung
mit Glasleisten geschraubt



Einbau in Vollwand



Einbau in Festverglasung
mit angefrästen Glasleisten



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

27712
2-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

1-flg. Türe EI30 Ganzglas
In FST-Wandsysteme

Türschliesser. Bodenanschluss

Türe / Oberteil verglast*
integrierter Türschliesser*



Türe / Oberteil voll*
Türschliesser bandseitig*



Anschlagwinkel 40x30



Streiftüre



Anschlagwinkel mit Dichtung 40x30



* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

27712
2-Juli-24

FeuerschutzTeam AG ©
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications